



TECHNICAL DATA SHEET MYGm

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONI DESCRIPTION AND APPLICATIONS

MYGm è un giunto flessibile costituito da una sfera in acciaio, una sede fissa e da un magnete permanente. L'elevata forza di tenuta del magnete assicura che la sfera venga trattenuta saldamente sulla sua sede, permettendo una rotazione trasversale di 360° e sul suo asse di 180°.

MYGm is a flexible joint consisting of a steel ball, a fixed seat and a permanent magnet. The high holding force of the magnet ensures that the ball is held firmly in place, allowing a transversal rotation of 360° and on its axis of 180°.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATION

Codice	K (Pallina) mm	D (Magnete) mm	KL mm	L mm	G mm	GL mm	IG mm	IGL mm	Forza di attrazione magnetica Kg
MYGm 8	8	12.5	18	12	M4	12	/	/	1
MYGm 16	16	16	34	20	M4	13	/	/	7
MYGm 10	10	10	28	20	M3	12	M3	5	2
MYGm 12	12	10	30.5	20	M3	12	M3	5	2
MYGm 13	13	13	31	20	M4	12	M4	6	5
MYGm 18	18	13	36	20	M4	12	M4	6	5
MYGm 25	25	20	47	25	M5	16	M5	5	15
MYGm 25	25	25	55	35	M5	16	M5	7	20
MYGm 28	25	28	78	35	M5	16	M5	9	21
MYGm 32	25	32	52	35	M5	16	M5	10	28